

I VIBROVAGLI
THE VIBRATING SCREENS





**SONO OLTRE TRENT'ANNI CHE SETACCIAMO,
VAGLIAMO, PULIAMO E RAFFINIAMO I VOSTRI PRODOTTI!**

L'entusiasmo e la forza che impieghiamo nella ricerca di soluzioni innovative, fan sì che si ottengano risultati ottimali nel settore della setacciatura.

La soddisfazione della nostra clientela nel settore ceramico, è stata l'energia che ci ha indotto ad affrontare altre applicazioni, progettando e brevettando apparecchiature specifiche, nel campo del farmaceutico, erboristico, chimico, alimentare, metallurgico, riciclaggio materiali, edile-minerario, plastica e similari.

La dinamicità della nostra azienda, permette un raffronto diretto ed immediato con le problematiche del cliente, mettendo in campo prove di vagliatura specifiche, che garantiscono l'efficienza della macchina in futuro.

Il continuo processo evolutivo dei nostri vibrovagli, è riconosciuto dai numerosi brevetti depositati nel tempo.

Molti ancora sono i progetti e le sfide che intendiamo affrontare.





***We have been sieving, polishing and refining
your products for thirty years!***

*Our enthusiasm and energy in researching innovative solutions enable us to achieve
the best results in the sieving industry.*

*The satisfaction of our customers in the ceramic field has persuaded us to design
and manufacture other applications, planning and taking out patents on specific
equipment for pharmaceutical, herb, chemical, food, metallurgical, recycling
material, construction-mineral and plastic industry and similars.*




*The dynamism of our firm ensures a direct and immediate response to the
customer's requests offering specific screening equipment, whose efficacy is
guaranteed in the future.*

*The continuously evolving process of our vibrating screens is recognized by the
several patents obtained year after year.*

*Nevertheless, we still strive to be engaged in several new projects and face new
challenges.*



CAMPAGNE PUBBLICITARIE





In questo catalogo, tra le caratteristiche tecniche elencate, non abbiamo intenzionalmente indicato le portate orarie dei vibrovagli; la valutazione della produttività oraria dipende da numerosi fattori. Qui di seguito, facciamo un breve elenco delle caratteristiche necessarie per comprendere quale vibrovaglio sia maggiormente consono al Vostro prodotto.

- Il tipo di rete per la setacciatura (espressa in micron, mesh, o mm)
 - Il peso specifico del prodotto
- Le caratteristiche relative alla densità, alla viscosità, ed al residuo del prodotto
 - Se si tratta di prodotto asciutto oppure umido
 - Se il prodotto che rimane al di sopra della rete vagliante è percentualmente maggiore rispetto al prodotto che oltrepassa la rete



In this general catalogue we have deliberately made no reference to the production rate of the vibroscreens among the technical characteristics; indeed the evaluation of the production rate depends on several different factors. Hereunder we will make a short list of the features you have to consider while choosing the vibrating screen which best meets your needs.

- *The type of sieving screen (expressed in micron, mesh or mm)

 - *The specific weight of the product**
- *The features linked to the density, the viscosity and the residue of the product.

 - *Whether the product is wet or dry**
- *If the product which remains on the sieving screen percentually exceeds the one which filters through it.*






La praticità e l'indipendenza del nostro sistema di tensionamento rete



The practicality and independence of our screen tensioning system.



Tutti i nostri vibrovagli sono dotati di **telaio portarete doppia-gola con anellini tendirete.**

Questo **pratico sistema di tensionamento della rete**, abbate gli elevati costi di manodopera e trasporto, oltre ai lunghi tempi d'attesa, che l'utilizzatore finale sarebbe costretto ad affrontare se l'intervento di sostituzione dipendesse dal costruttore.

Con questo telaio portarete, **l'utilizzatore finale è completamente autonomo-indipendente** per quanto concerne la sostituzione della rete in caso di rottura.



*All our vibrating screens are equipped with a **double-slot screen holder frame and screen tensioning rings.***

*This **practical screen tensioning system** reduces the high labour and transport costs – as well as the long waiting times – the final user would have to cope with in the event of a replacement intervention by the manufacturer.*


*Thanks to this screen holder frame the **final user is totally independent** in replacing the screen once it breaks up.*




VIBROSCREENS



CR

 Il contenitore di questo vibrovaglio è di forma **conica-convessa**, al quale viene applicato direttamente il motovibratore. Le caratteristiche del motovibratore sono definite tridimensionali poiché viene sprigionato un **moto sussultorio ondulatorio e rotatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione. Il motovibratore può essere a 2 o 4 poli, ed è possibile applicare un inverter per modificarne la frequenza.


 The container of this vibroscreen has a **conical-convex** shape and it is directly connected to the vibrator motor.

The features of the vibrator motor are considered as three-dimensional because the **motion is at the same time sussultory, swaying and rotary**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process. It can feature a 2 or 4 pole motor vibrator and an inverter can be mounted to change its frequency.

Ø	600	800	900	1200	1500
A	680	855	985	1205	1480
B	520	500	590	545	620
C	740	815	860	894	1063


VIBROVAGLIO CR
 AD UNA O PIU' RETI FILTRANTI
 DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
 600 - 800 - 900 - 1200 - 1500 mm

CR VIBROSCREEN
 WITH ONE OR MORE FILTERING SCREENS
 AVAILABLE IN DIAMETERS:
 600 - 800 - 900 - 1200 - 1500 MM




VERSIONE SPECIALE / SPECIAL VERSION



 Costruito interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316). Viene impiegato per la setacciatura di prodotti densi, viscosi, liquidi o solidi, molto difficili.

Vantaggi:

- Produzione con portate orarie molto elevate.
- Facile installazione.
- Semplice manutenzione.
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale.
- Rapida sostituzione della rete filtrante.
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare con rete filtrante a tutto campo.

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative). It is used for sieving dense and viscous products, both liquid and solid, which are very difficult to handle.

Advantages:

- Very high output per hour
- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.


Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
 Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni

All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.
 Variations and customized versions are available on request.


VIBROSCREENS



SLB

 Questo vibrovaglio si caratterizza per la semplicità del proprio disegno, per la praticità e l'eleganza. Il contenitore di questo vibrovaglio è di forma **tronco-conica**, al quale viene applicato direttamente il motovibratore.

Le caratteristiche del motovibratore sono definite tridimensionali poiché viene sprigionato un **moto sussultorio ondulatorio e rotatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione. Il motovibratore può essere a 2 o 4 poli, ed è possibile applicare un inverter per modificarne la frequenza.

 This vibroscreen stands out for the simplicity of its design, its practicality and its elegance. The container of this vibroscreen has a **truncated-conical** shape and it is directly connected to the vibrator motor.

The features of the vibrator motor are considered as three-dimensional because the **motion is at the same time sussultory, swaying and rotatory**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process. It can feature a 2 or 4 pole motor vibrator and an inverter can be mounted to change its frequency.


Ø	600	800	900	1200
A	680	852	915	1205
B	473	475	435	500
C	735	790	830	930


VIBROVAGLIO SLB

AD UNA O PIU' RETI FILTRANTI
DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
600 - 800 - 900 - 1200 mm

SLB VIBROSCREEN


WITH ONE OR MORE FILTERING SCREENS
AVAILABLE IN DIAMETERS:
600 - 800 - 900 - 1200 MM



 Costruito interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316). Viene impiegato soprattutto nella setacciatura di prodotti alimentari solidi o liquidi poichè privo di saldature e/o parti ruvide.

Vantaggi:

- Facile installazione.
- Semplice manutenzione.
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale.
- Rapida sostituzione della rete filtrante.
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare con rete filtrante a tutto campo.

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative). It is especially used for sieving liquid or solid food products since it has no welded joints and/or rough parts.

Advantages:

- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni

All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.
Variations and customized versions are available on request.

DIVERSE APPLICAZIONI / SEVERAL APPLICATIONS



VIBROSCREENS



ECO
SYSTEM

L'immagine rappresenta un vibrovaglio a doppio stadio setacciante.

The picture shows a double-deck vibroscreen.

 Questo è un vibrovaglio di tipo **tradizionale**.

Ha una costruzione massiccia. Il contenitore di questo vibrovaglio è di **forma bombata**, il quale poggia su un disco piatto, al quale viene applicato il motovibratore che ne trasmette le vibrazioni. Il motovibratore è a 4 poli.

Questo vibrovaglio può essere ad una o più reti filtranti.

 This is a **conventional** vibroscreen.

It features a solid construction. The container of this vibroscreen has a **convex shape** and rests on a flat disk connected to the vibrator motor to which vibrations are transmitted. It features a 4 pole vibrator motor.

This vibroscreen is available with one or more filtering screens.

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
1200	1204	709	150	52	790	430	856	570	200	890	130	789

VIBROVAGLIO ECOSYSTEM

AD UNA O PIU' RETI FILTRANTI
DISPONIBILE NEL DIAMETRO:
1200 mm

ECOSYSTEM VIBROSCREEN

WITH ONE OR MORE FILTERING SCREENS
AVAILABLE IN DIAMETER:
1200 MM



Costruito in acciaio inox aisi 304 ed acciaio carbonio.

Viene utilizzato non in settori specifici bensì generici.

Vantaggi:

- Rapida sostituzione della rete filtrante
- Fascia superiore di contenimento prodotto con rete filtrante a tutto campo
- Resa maggiore con l'utilizzo di reti filtranti a maglia larga




Entirely made of aisi 304 stainless steel and carbon steel.

It is not used in specific sectors since it serves generic purposes.

Advantages:

- Easy replacement of filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.
- Higher output using filtering screens with large meshes.



Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni

All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.
Variations and customized versions are available on request.

VIBROSCREENS



CR
TWIN

Il contenitore di questo vibrovaglio è di forma **conica-convessa**, al quale viene applicato direttamente il motovibratore. Le caratteristiche del motovibratore sono definite tridimensionali poichè viene sprigionato un **moto sussultorio, ondulatorio e rotatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione. Il motovibratore è a 2 poli, ed è possibile applicare un inverter per modificarne la frequenza.

La fase di setacciatura, su questo speciale vibrovaglio, ha inizio alimentando il prodotto esattamente al centro della rete superiore. Le particelle più fini del prodotto, passano attraverso la prima rete e vengono convogliate direttamente sullo scarico inferiore, evitando il secondo stadio setacciante.

Le particelle di prodotto (fini e grossolane), che non sono riuscite invece ad attraversare la prima rete, vengono convogliate attraverso una bocca di scarico laterale, sullo stadio setacciante inferiore, che monta una rete identica alla precedente, e vengono così setacciate nuovamente. In conclusione, tutte le particelle di prodotto più fine, fuoriescono insieme dallo scarico inferiore laterale, mentre le particelle grossolane escono dallo scarico laterale della fascia inferiore.

The container of this vibroscreen has a **conical-convex** shape and it is directly connected to the vibrator motor. The features of the vibrator motor are considered as three-dimensional because **the motion is at the same time sussultory, swaying and rotary**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process. It features a 2 pole motor vibrator and an inverter can be mounted to change its frequency.


In this special vibroscreen the sieving phase starts by feeding the product at the exact centre of the screen. The finer particles of the material pass through the upper screen and are directly dropped onto the lower discharge outlet thus avoiding the second sieving stage.

The particles of the product, both thin and rough, which did not manage to filter through the first screen are redirected through a lateral outlet into the lower sieving stage –featuring a screen identical to the first one – and are therefore sieved once more. Finally, all the finest particles of the product exit together through the lower lateral outlet, whereas the rough particles are discharged through the lateral outlet situated in the lower band.

Ø	A	B	C	D	E
1200	1200	499	761	838	1138


VIBROVAGLIO CR TWIN A DUE RETI FILTRANTI DISPONIBILE NEL DIAMETRO: 1200 mm

CR TWIN VIBROSCREEN WITH TWO FILTERING SCREENS AVAILABLE IN DIAMETER: 1200 MM

 Costruito interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316). Viene utilizzato per la setacciatura di prodotti densi, viscosi, liquidi o solidi, molto difficili.


Vantaggi:

- Produzione con portate orarie molto elevate
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Rapida sostituzione della rete filtrante
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare con rete filtrante a tutto campo

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative). It is used for sieving dense and viscous products, both liquid and solid, which are very difficult to handle.

Advantages:

- Very high output per hour
- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.



Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.

Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni

All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.


Variations and customized versions are available on request.


VIBROSCREENS



VERSIONE MM 700x1300
MM 700x1300 VERSION

CV
CANALA VIBRANTE

 Questo vibrovaglio di forma rettangolare è un **ottimo sgrossatore**; adatto nella setacciatura di prodotti solidi o liquidi con molto residuo. E' un vibrovaglio che scarica direttamente sul fondo. Le caratteristiche dei due motovibratori laterali sono definite bidimensionali poichè viene sprigionato un **moto sussultorio ed ondulatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e che rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione. I due motovibratori sono a 4 poli.

 This rectangular-shaped vibroscreen is an **optimum rougher**; ideal for sieving solid or liquid products with a lot of residue. It discharges the product directly on the bottom outlet. The features of the two lateral vibrator motors are considered as bidimensional because **the motion is at the same time sussultory and swaying**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process. It features two 4 pole motor vibrators.


A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
432	79	303	432	925	122	320	1010	700	1301	101	710

VIBROVAGLIO RETTANGOLARE CV


AD UNA SOLA RETE FILTRANTE
DISPONIBILE IN DUE VERSIONI:
700 X 1300 E 500 X 800 mm

RECTANGULAR CV VIBROSCREEN

WITH A SINGLE FILTERING SCREEN
AVAILABLE IN TWO VERSIONS:
700 X 1300 AND 500 X 800 MM




VERSIONE MM 500X800
MM 500X800 VERSION

 Costruito in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316) ed acciaio carbonio.

Vantaggi:

- Setacciatura di prodotti difficoltosi e grossolani
- Produzione con portate orarie molto elevate
- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Rapida sostituzione della rete filtrante

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative) and carbon steel.

Advantages:

- Ideal for difficult-to-handle and rough products
- Very high output per hour
- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni


All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.


Variations and customized versions are available on request.

VIBROSCREENS



SC

 Questo vibrovaglio è adatto alla setacciatura di prodotti secchi con poco residuo. Il contenitore di questo vibrovaglio è di forma **tronco-conica**. Questo è un vibrovaglio che scarica direttamente sul fondo. Le caratteristiche dei due motovibratori laterali sono definite bidimensionali poichè viene sprigionato un **moto sussultorio ed ondulatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione. I due motovibratori sono a 4 poli.

 This vibroscreen is ideal for sieving dry products with small residue. The container of this vibroscreen has a **truncated-conical** shape. This vibroscreen discharges the product directly on the bottom outlet. The features of the two lateral vibrator motors are considered as bidimensional because the **motion is at the same time sussultory and swaying**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process. It features two 4 pole motor vibrators.


Ø	450	600	800	900	1200
A	450	680	852	915	1205
B	205	205	250	250	370
C	289	390	385	400	410

VIBROVAGLIO SC

AD UNA SOLA RETE FILTRANTE
DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
450 - 600 - 800 - 900 - 1200 mm


SC VIBROSCREEN

WITH A SINGLE FILTERING SCREEN
AVAILABLE IN DIAMETERS:
450 - 600 - 800 - 900 - 1200 MM

 Costruito interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316).


Vantaggi:

- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Rapida sostituzione della rete filtrante

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative).

Advantages:

- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen



Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni


All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.
Variations and customized versions are available on request.

VIBROSCREENS




SLC



 Il contenitore di questo vibrovaglio è di forma **tronco-conica**, al quale viene applicato direttamente il motovibratore. Le caratteristiche del motovibratore sono definite tridimensionali poichè viene sprigionato un **moto sussultorio ondulatorio e rotatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione.

Il motovibratore è a 2 poli, ed è possibile applicare un inverter per modificarne la frequenza.

 The container of this vibroscreen has a **truncated-conical** shape and it is directly connected to the vibrator motor. The features of the vibrator motor are considered as three-dimensional because the **motion is at the same time sussultory, swaying and rotary**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process.

It features a 2 pole motor vibrator and an inverter can be mounted to change its frequency.


Ø	600	800	900	1200
A	680	852	915	1205
B	700	700	700	700
C	960	1015	1095	1130


VIBROVAGLIO SLC

AD UNA O PIU' RETI FILTRANTI
DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
600 - 800 - 900 - 1200 mm

SLC VIBROSCREEN


WITH ONE OR MORE FILTERING SCREENS
AVAILABLE IN DIAMETERS:
600 - 800 - 900 - 1200 MM



 Costruito interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316).

Vantaggi:

- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Rapida sostituzione della rete filtrante
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare con rete filtrante a tutto campo
- Estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative).

Advantages:

- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.
- Extremely light and handy in shifts.

Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni

All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.
Variations and customized versions are available on request.

VIBROSCREENS

SLP

FASCIA
(Ø 600)



GANCI
(Ø 450-600)

CONO
(Ø 450-600)



Il contenitore di questi vibrovagli è di forma **tronco-conica**, al quale viene applicato direttamente il motovibratore. Le caratteristiche del motovibratore sono definite tridimensionali poiché viene sprigionato un **moto sussultorio ondulatorio e rotatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione.

Il motovibratore è a 2 poli, ed è possibile applicare un inverter per modificarne la frequenza.

Da notare in questa serie di vibrovagli, e' il particolare **serraggio a pomelli**

The product container of these vibroscreens has a **truncated-conical** shape and it is directly connected to the vibrator motor.

The features of the vibrator motor are considered as three-dimensional because the **motion is at the same time sussultory, swaying and rotary**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process.


It features a 2 pole motor vibrator and an inverter can be mounted to change its frequency.

To be noted the special **locking with knobs** provided in this series of vibroscreens.

Ø	600 FASCIA	450 GANCI	600 GANCI	450 CONO	600 CONO
A	650	450	680	450	650
B	700	700	700	700	700
C	1018	850	922	928	1017


VIBROVAGLI SLP AD UNA SOLA RETE FILTRANTE DISPONIBILE NEI DIAMETRI: 450 - 600 mm

SLP VIBROSCREEN WITH A SINGLE FILTERING SCREEN AVAILABLE IN DIAMETERS: 450 - 600 MM

 Costruiti interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316).


Vantaggi:

- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Rapida sostituzione della rete filtrante
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare con rete filtrante a tutto campo
- Estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative).

Advantages:


- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of the filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.
- Extremely light and handy in shifts.



Le dimensioni sono indicative, possono quindi subire variazioni senza preavviso.
Su richiesta si eseguono modifiche/personalizzazioni


All dimensions are approximate, they are therefore subject to change without notice.
Variations and customized versions are available on request.

VIBROSCREENS



BLOCK OUT

Questa è una delle tre versioni speciali dei vibrovagli SL e CR; accessoriati di contenitore, elettropompa centrifuga o pompa diaframma, e deferrizzatori magnetici. Il contenitore di questi vibrovagli è di forma **tronco-conica o conica convessa**, al quale viene applicato direttamente il motovibratore. Le caratteristiche del motovibratore sono definite tridimensionali poichè viene sprigionato un **moto sussultorio, ondulatorio e rotatorio**; questo moto fa sì che la rete filtrante non si intasi e rimanga pulita per tutta la durata della lavorazione. Il motovibratore è a 2 poli, ed è possibile applicare un inverter per modificarne la frequenza.

 This is one of the three special versions of the SL and CR vibroscreens; equipped with container, centrifugal electropump or diaphragm pump and magnetic deferrizators.

The container of these vibroscreens has a **truncated-conical** or **conical-convex** shape and it is directly connected to the vibrator motor. The features of the vibrator motor are considered as three-dimensional because the **motion is at the same time sussultory, swaying and rotary**; this makes sure that the screen is not clogged up and therefore cleaner throughout the whole production process. It features a 2 pole motor vibrator and an inverter can be mounted to change its frequency.


Ø	600	800	900	1200
A	680	852	915	1205
B	1450	1457	1465	1657
C	1020	1020	1020	1020


VIBROVAGLIO BLOCK

DISPONIBILE NEI DIAMETRI:
600 - 800 - 900 - 1200 mm

BLOCK VIBROSCREEN


AVAILABLE IN DIAMETERS:
600 - 800 - 900 - 1200 MM



 Costruito interamente in acciaio inox aisi 304 (in alternativa 316).

Vantaggi:

- Facile installazione
- Semplice manutenzione
- Estrema semplicità di pulizia rispetto ad un vibrovaglio tradizionale
- Rapida sostituzione della rete filtrante
- Fascia di contenimento prodotto priva di angolare con rete filtrante a tutto campo
- Estrema leggerezza e praticità negli spostamenti

 Entirely made of aisi 304 stainless steel (316 as an alternative).

Advantages:

- Easy installation
- Low maintenance
- Extremely easy cleaning in comparison with a conventional vibroscreen
- Easy replacement of filtering screen
- Upper band unit with all-surface filtering screen, no angle.
- Extremely light and handy in shifts.

OTHER VERSIONS:



IN VERSION



LOW VERSION

ACCESSORI

DEFERRIZZATORE PNEUMATICO
PNEUMATIC DEFERRIZATOR



GRIGLIE DEFERRIZZANTI
DEFERRIZATOR GRIDS




DIFFUSORE A TUBO
TUBE DIFFUSER



DISPOSITIVO DISINTASANTE
CON VASSOIO FORATO E SFERE
IN GOMMA
ANTI-BLINDING DEVICE WITH
PERFORATED TRAY AND
RUBBER BALLS



DISPOSITIVO DISINTASANTE CON
MOTORE PNEUMATICO
ANTI-BLINDING DEVICE WITH
PNEUMATIC MOTOR



CONO PARASPRUZZI
SPLASH PLATE CONE



VASCHETTA CON
DEFERRIZZATORI
TRAY WITH
DEFERRIZATORS



DIFFUSORE A CAMPANA
BELL HANGING DIFFUSER



Consulta il nostro
catalogo delle tele
metalliche

Consult our metallic
wire clothes
catalogue







www.emilos.it